



ACRUX

- integriertes Netzgerät
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- inkl. abnehmbarem Ring in silber / schwarz [modellabhängig]
- Grundgehäuse weiß, auch ohne Farbring nutzbar

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	Mit Phasen-
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		schnittsdimmer, Mit
Eingangsspannung	220-240 V/AC		Phasenabschnitts-
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	dimmer
Abstrahlwinkel	90 Grad		80

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø Ausschnitt	Ø	Leistung	Einbautiefe	Preis
565315	<input type="checkbox"/> Weiß, Silber	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	24,95 €
565362	<input type="checkbox"/> Weiß, Schwarz	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	24,95 €
565316	<input type="checkbox"/> Weiß, Silber	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	29,95 €
565363	<input type="checkbox"/> Weiß, Schwarz	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	29,95 €
565317	<input type="checkbox"/> Weiß, Silber	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	34,95 €
565364	<input type="checkbox"/> Weiß, Schwarz	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	34,95 €
565318	<input type="checkbox"/> Weiß, Silber	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	39,95 €
565365	<input type="checkbox"/> Weiß, Schwarz	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	39,95 €
565332	<input type="checkbox"/> Weiß, Silber	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	54,95 €
565366	<input type="checkbox"/> Weiß, Schwarz	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	54,95 €

