



## UNI II MAX

- „Glow“ Effekt am Reflektoring
- dreh- und schwenkbar
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	100 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	2150 lm	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	97 mm	Ø Ausschnitt	155 mm
Ø	165 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34-35 V/DC	Nennstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565344	<input type="checkbox"/> Weiß	ww	149,95 €
565351	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	ww	149,95 €



### Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max		10,95 €
930391	Reflektor 36° für Uni II Max		12,95 €
930392	Reflektor 48° für Uni II Max		10,95 €
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max		10,95 €
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max		12,95 €
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max		14,95 €
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €