



BASIC

- ·BEG-förderfähig, kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- ·zum Einlegen in Rasterdecken
- ·Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- ·Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- ·inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

120 Grad Gehäuse Aluminium Abstrahlwinkel Höhe 32 mm Farbwiedergabe (Ra) 80 30,5 W IK03 Leistung IK Schutzklasse Eingangsspannung 220-240 V/AC UGR 22

Netzgerät inkl. Ja

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtempera	tur Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100143	Weiß	ww 3000 K	3900 lm	295 mm	1195 mm	79,95 €
100149	☐ Weiß	<mark>ww</mark> 3000 К	3900 lm	595 mm	595 mm	69,95 €
100140	Weiß	<mark>ww</mark> 3000 К	3900 lm	620 mm	620 mm	74,95 €
100144	☐ Weiß	NW 4000 K	4320 lm	295 mm	1195 mm	79,95 €
100150	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	69,95 €
100141	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	74,95 €

IP40	1 CH	A G E	\rangle
------	------	-------------	-----------

Zubehör							
930674	Sicherheitsseil	8	4,95 €				
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel	The same of the sa	4,95 €				
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €				
Zubehör für 100140 , 100141							
930665	Aufbaurahmen für 620x620mm Panel		59,95 €				
930668	Einbaurahmen für 620x620mm Panel		57,95 €				
Zubehör für 100143 , 100144							
930666	Aufbaurahmen für 300x1200mm Panel		69,95 €				
930669	Einbaurahmen für 300x1200mm Panel		67,95 €				
Zubehör für 100149 , 100150							
930664	Aufbaurahmen für 595x595mm Panel		54,95 €				
930667	Einbaurahmen für 595x595mm Panel		52,95 €				