



STANDARD FLEX

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	10 mm	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	22
Netzgerät inkl.	Nein		
Abstrahlwinkel	120 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Nennstrom	Preis
100125	<input type="checkbox"/> Weiß	■ ■ ■	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	124,95 €
100123	<input type="checkbox"/> Weiß	■ ■ ■	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	119,95 €
100139	<input type="checkbox"/> Weiß	■ ■ ■	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	219,95 €
100154	<input type="checkbox"/> Weiß	■ ■ ■	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	229,95 €

