



STANDARD OFFICE

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Lichtstrom	4200 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	9 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	36 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	EEL	Preis
100138	<input type="checkbox"/> Weiß		295 mm	1195 mm		129,95 €
100124	<input type="checkbox"/> Weiß		620 mm	620 mm		124,95 €



Zubehör

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		22,95 €
930674	Sicherheitsseil		4,95 €
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		46,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €

Zubehör für 100124

930665	Aufbaurahmen für 620x620mm Panel		59,95 €
930670	Einbaurahmen für 620x620mm Backlit Panel		59,95 €

Zubehör für 100138

930666	Aufbaurahmen für 300x1200mm Panel		69,95 €
930671	Einbaurahmen für 300x1200mm Backlit Panel		69,95 €