



STANDARD SANO

- BEG-förderfähig
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

| | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Gehäuse | Aluminium, Polycarbonat | Eingangsspannung | 35-40 V/DC |
| Farbtemperatur | 4000 K | Netzgerät inkl. | Nein |
| Lichtstrom | 4900 lm | Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Länge | 1495 mm | Ansteuerung | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| Breite | 295 mm | Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Höhe | 10 mm | Nennstrom | 1050 mA |
| Leistung | 33 W | UGR | 22 |

| Artikel | Gehäusefarbe | Preis |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 100158 | <input type="checkbox"/> Weiß | 169,95 € |



Zubehör

| | | | |
|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| 930795 | Aufbaurahmen für 1500x300mm Panel |  | 79,95 € |
| 930796 | Einbaurahmen für 1500x300mm Panel |  | 69,95 € |
| 930673 | Seilabhängung für 600x1200mm Panel |  | 32,95 € |
| 930674 | Sicherheitsseil |  | 4,95 € |
| 862258 | QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W |  | 46,95 € |