



OFFICE FLEX

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Mit Phasenabschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K		
Höhe	10 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	19
Abstrahlwinkel	100 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100078	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW	3300 lm	620 mm	620 mm	179,95 €
100079	<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW	3500 lm	1195 mm	295 mm	219,95 €



Zubehör

862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD  **69,95 €**

Zubehör für **100078**

930665 Aufbaurahmen für 620x620mm Panel  **59,95 €**

930670 Einbaurahmen für 620x620mm Backlit Panel  **59,95 €**

Zubehör für **100079**

930666 Aufbaurahmen für 300x1200mm Panel  **69,95 €**

930671 Einbaurahmen für 300x1200mm Backlit Panel  **69,95 €**