


HCL






- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geringe Gehäustiefe

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	24 V/DC
Farbtemperatur	3000-5500 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	3551 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	620 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Breite	620 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	10 mm		
Leistung	49,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
100032	<input type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 3000-5500 K	159,95 €



Zubehör

930665	Aufbaurahmen für 620x620mm Panel		59,95 €
930670	Einbaurahmen für 620x620mm Backlit Panel		59,95 €
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		52,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		99,95 €