



STANDARD RGBW

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	11 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	94 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100156	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	184,95 €
100152	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	189,95 €
100157	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	184,95 €
100153	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	189,95 €



Zubehör

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
872091	IP, CV, V6-320-24		219,95 €
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €
843037	Bluetooth Controller CBU-PWM4		179,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für **100152, 100153**

930665	Aufbaurahmen für 620x620mm Panel		59,95 €
930668	Einbaurahmen für 620x620mm Panel		57,95 €

Zubehör für **100156, 100157**

930664	Aufbaurahmen für 595x595mm Panel		54,95 €
930667	Einbaurahmen für 595x595mm Panel		52,95 €