



TRI PROOF BASIC MOTION

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Anzahl in Reihe max.	15
Breite	82 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
		IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730484	■ Grau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	74,95 €
730487	■ Grau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	99,95 €
730490	■ Grau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	114,95 €



Zubehör

930713 Seilabhängung für Tri Proof Basic



19,95 €