



TRI PROOF BASIC DALI

- BEG förderfähig
- Notstromfähig [180-264V/DC EOFI: 15%]
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² [DALI] vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730485	■ Grau NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	104,95 €
730488	■ Grau NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	129,95 €
730491	■ Grau NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	159,95 €



Zubehör

930713 Seilabhänger für Tri Proof Basic



19,95 €