



## TRI PROOF

- Durchgangsverdrahtung vorinstalliert
- inkl. Montageclips

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	180-240 V/AC
Oberfläche	Matt	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	56 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Leistung	Anzahl in Reihe max.	Preis
<b>730419</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	1430 lm	696 mm	17,0 W	25	<b>49,95 €</b>
<b>730424</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	<b>79,95 €</b>
<b>730425</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	<b>84,95 €</b>



## TRI PROOF MOTION

- inkl. Montageclips

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Oberfläche	Matt	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	56 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
<b>730450</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	1900 lm	665 mm	18,5 W	<b>59,95 €</b>
<b>730455</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	2500 lm	1145 mm	24,5 W	<b>74,95 €</b>



Zubehör

**930071** Seilabhängung einstellbar für Leuchte Tri Proof 2 Stk.



**14,95 €**

**930072** Aufbaumontagehalter für Leuchte Tri Proof 2 Stk.



**14,95 €**