



ALNITAK

- Leistung in vier Stufen einstellbar
- dreh- und schwenkbar
- geringer Blendwert
- für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	336 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	36 mm	Abstrahlwinkel	34 Grad
Höhe	49 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Leistung wählbar	25,2 W, 29,4 W, 31,5 W, 33,6 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707110	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	3114 lm	169,95 €
707112	<input type="checkbox"/> Silber	3000 K	3114 lm	169,95 €
707114	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	3114 lm	169,95 €
707111	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	3068 lm	169,95 €
707113	<input type="checkbox"/> Silber	4000 K	3068 lm	169,95 €
707115	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	3068 lm	169,95 €



Zubehör

930386	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 12°		1,95 €
930387	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 48°		1,95 €
930388	Ceti Spot Anti Glare white		2,95 €