



LINEAR PRO FOLD

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 100%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in drei Stufen einstellbar

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707205	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707206	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707207	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €
707208	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €
707189	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707190	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	169,95 €
707191	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €
707192	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	204,95 €

