



## LINEAR PRO TILT DALI

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Gehäuse	Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	8000 lm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Länge	1493 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	50 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
<b>707199</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	<b>214,95 €</b>
<b>707200</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	<b>214,95 €</b>
<b>707145</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	<b>214,95 €</b>
<b>707146</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	<b>214,95 €</b>

