



FARO

- blendfreies, nach unten gerichtetes Licht (>97 %)
- Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 4 / 7 / 10 m Durchmesser
- optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703
- notstromfähig (180-264V/DC EOFI: 100%)

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	360 Grad
Lichtstrom	1030 lm	Abstrahlwinkel 2	180 Grad
Ø	180 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	180-264V/AC	IK Schutzklasse	IK10

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
730492	Dunkelgrau		250 mm	429,95 €
730493	Dunkelgrau		600 mm	499,95 €
730494	Dunkelgrau		1000 mm	579,95 €



Zubehör

- 930731** Betonanker für Serie Faro **24,95 €**
- 930776** Abschirmblende 180 Grad für Serie Faro **9,95 €**



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.