



FLAT 24V

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	510 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Höhe	38 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	17 W	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Eingangsspannung	24 V/DC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	50 mm		

Artikel Gehäusefarbe Preis

100116  Silber  **309,95 €**



Zubehör

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843502 RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20



99,95 €



FLAT 230V 20 GRAD

·inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	20 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungslänge Primär	0,5 m
Netzgerät inkl.	Ja	Leitungsende Primär	Anschlussbox
		Lichtverteilung	Symmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø	Leistung	Einbautiefe	Preis
100111	 Silber	 400 lm	105 mm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	189,95 €
100114	 Silber	 860 lm	150 mm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	269,95 €

