









## **EASY SQUARE**

## ·inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

| Gehäuse          | Edelstahl, Alumi- | Abstrahlwinkel       | 30 Grad            |
|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                  | nium              | Ø Ausschnitt         | 49 mm              |
| Lichtstrom       | 80 lm             | Ansteuerung          | Dimmbar über opti- |
| Länge            | 55 mm             |                      | onalen Controller  |
| Breite           | 55 mm             | Leitungslänge Primär | 0,5 m              |
| Höhe             | 101 mm            | Leitungsende Primär  | WEIPU Stecker      |
| Leistung         | 3,5 W             |                      | 4-pol              |
| Eingangsspannung | 24 V/DC           | IK Schutzklasse      | IK08               |
| Netzgerät inkl.  | Nein              | Lichtverteilung      | Symmetrisch        |
| Einbautiefe      | 133 mm            |                      |                    |

| Artikel | Gehäusefarbe |     | Preis |      |
|---------|--------------|-----|-------|------|
| 730244  | Silber       | RGB | 179,9 | 5 €  |
| CV      | P67          |     | *     | 3 CH |

Zubehör

843502

**872083** IP, CV, V6-40-24

RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.,



74,95 €

99,95 €



## Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice? Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.