



## LINE

•inkl. Anschlusskabel

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	20 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnittsmaß Breite	68 mm
Breite	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	31,5 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	80 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnittsmaß Länge	Preis
<b>730434</b>	<input type="checkbox"/> Silber		1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	<b>379,95 €</b>
<b>730432</b>	<input type="checkbox"/> Silber		2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	<b>599,95 €</b>



## LINE ASYMMETRISCH

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	90 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	45 Grad
Breite	63 mm	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Höhe	65 mm	Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	Leitungsende Primär	Anschlussbox
		Lichtverteilung	Asymmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnittsmaß Länge	Leitungslänge Primär	Preis
<b>730292</b>	<input type="checkbox"/> Silber		340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	0,5 m	<b>179,95 €</b>
<b>730262</b>	<input type="checkbox"/> Silber		730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	1 m	<b>249,95 €</b>

