



## FLOOD SMD

- inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker
- Gehäuse aus langlebigem Aluminiumdruckguss und Glas

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IP Schutzart Stecker	IP 44
Abstrahlwinkel	100 Grad	IK Schutzklasse	IK08
Leitungslänge Primär	1,2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	EEL	Preis
<b>732147</b>	Silber	3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	<b>89,95 €</b>
<b>732148</b>	Schwarz	3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	<b>89,95 €</b>
<b>732150</b>	Silber	3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	<b>129,95 €</b>
<b>732151</b>	Schwarz	3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	<b>129,95 €</b>
<b>732149</b>	Silber	4000 K	1950 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	<b>89,95 €</b>
<b>732152</b>	Silber	4000 K	3900 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	D	<b>129,95 €</b>



Seite 351

Seite 351



### Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.