



## ATIK

- IEC62662 - Schutz gegen mechanische Einwirkungen [IK Code]
- EN60598-2-24 - Leuchten zur Verwendg. in explosionsfähiger Gas- und Staubatmosphäre [D-Kennzg.]
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	180 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	319 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Breite	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	411 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Abstrahlwinkel	110 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	EEL	Preis
<b>732096</b>	Schwarz		21350 lm	152,0 W	220-240 V/AC		<b>419,95 €</b>
<b>732097</b>	Schwarz		28450 lm	202,0 W	220-240 V/AC		<b>529,95 €</b>
<b>732098</b>	Schwarz		31800 lm	242,0 W	220-240 V/AC		<b>599,95 €</b>
<b>732102</b>	Schwarz		39900 lm	302,0 W	100-240 V/AC		<b>699,95 €</b>



### Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten: Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.