



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM BASIC

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC

| Artikel | Ausgangsspannung | Leistung | Ausgangsstrom | Länge | Breite | Höhe | Preis |
|-----------------|------------------|----------|---------------|--------|--------|-------|-----------------|
| 862162 ■ | 12 V/DC | 40,0 W | 0-3300 mA | 166 mm | 52 mm | 24 mm | 46,95 € |
| 862127 ■ | 12 V/DC | 75,0 W | 0-6300 mA | 184 mm | 61 mm | 32 mm | 74,95 € |
| 862165 ■ | 12 V/DC | 100,0 W | 0-8300 mA | 184 mm | 61 mm | 32 mm | 96,95 € |
| 862167 ■ | 12 V/DC | 150,0 W | 0-12500 mA | 210 mm | 67 mm | 34 mm | 129,95 € |
| 862163 ■ | 24 V/DC | 40,0 W | 0-1700 mA | 166 mm | 52 mm | 24 mm | 46,95 € |
| 862164 ■ | 24 V/DC | 75,0 W | 0-3100 mA | 184 mm | 61 mm | 32 mm | 74,95 € |
| 862166 ■ | 24 V/DC | 100,0 W | 0-4200 mA | 184 mm | 61 mm | 32 mm | 96,95 € |
| 862168 ■ | 24 V/DC | 150,0 W | 0-6250 mA | 210 mm | 67 mm | 34 mm | 129,95 € |



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.