



MEANWELL NETZGERÄTE CV IP | NPF-SERIE

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- robustes Gehäuse

Gehäuse Kunststoff Montageort Innen, Außen
Eingangsspannung 90-305 V/AC

Artikel	Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872097 ■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872098 ■	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872099 ■	12 V/DC	90,0 W	0-7500 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872100 ■	12 V/DC	120,0 W	0-10000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €
872101 ■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872102 ■	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872103 ■	24 V/DC	90,0 W	0-3750 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872104 ■	24 V/DC	120,0 W	0-5000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €
872105 ■	48 V/DC	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872106 ■	48 V/DC	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872107 ■	48 V/DC	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872108 ■	48 V/DC	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €

