



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM IP | BAUFORM IP

- dimmbar mit Phasenan-/ -Abschrittdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäuse	Aluminium	Kanäle	1
Höhe	40 mm	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Preis
872135 ■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872137 ■	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872136 ■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872138 ■	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872142 ■	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872143 ■	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €

