



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM BASIC

- dimmbar mit Phasenabschnittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlusssicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel	Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862202 ■	350 mA	3,9-9,0 W	11-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	28,95 €
862203 ■	350 mA	6,3-12,0 W	19-38 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	36,95 €
862204 ■	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862205 ■	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862136 ■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862207 ■	700 mA	9,8-22,0 W	14-35 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862208 ■	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862264 ■	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	46,95 €
862209 ■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	55 mm	25 mm	46,95 €
862210 ■	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	49,95 €
862211 □	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	55 mm	25 mm	51,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.